AMIGA 2000

El ordenador COMMODORE A-2000 está diseñado bajo una filosofía de arquitectura abierta con múltiples Slots de expansión. Bajo las increíbles prestaciones a la familia Motorola 68000, 68020, 68030 y de sus exclusivos "Customs Chips" especializados en vídeo, sonido, animación...
El A-2000 se adapta y se convierte fácilmente en su sistema UNIX, PC/XT o AT con compatibilidad absoluta, en una estación profesional de vídeo, autoedición o en un generador de animación tridimensional RAY TRACING, único en su categoría.

Procesador: 68000, 16/32 bits, 68020, 68030 (opcional).
Coprocesador: 3 chips para DMA, vídeo, gráficos y sonido.
Memoria: 1 MB RAM, ampliable hasta 9 MB.
Slots: AMIGA CPU slot.
AMIGA BUS: 5 slots AMIGA, 2 slots PC XT, 2 slots PC AT. Vídeo Pal, Genlock.
Floppy: 3 1/2" con 880 KB.
Interface: Serie RS 232C PC compatible, Paralelo Centronics PC compatible.
Vídeo: RGB analógico o digital. Audio estéreo, floppys externos. Vídeo monocromo.
Gráficos: Resoluciones hasta 750 × 540 puntos. Hasta 4.096 colores simultáneos en pantalla. Digitalización de imágenes.
Sonido: Cuatro canales de sonido estéreo digital independientes, ondas complejas con módulo de voz incluido. Reloj/calendario en tiempo real.
Sistema Operativo: AMIGA DOS, Workbench 1.3.

AMIGA 3000

El AMIGA 3000 representa el top de la familia AMIGA. Está basado en los rapidísimos Motorola 68030 a 25 MHz y cuenta con modos gráficos avanzados de hasta 1.280 × 512 puntos sin tarjeta adicional. Está especialmente diseñado para importantes aplicaciones en la que se requiere una gran velocidad de proceso gráfico, uso de colores y técnicas complejas de animación bajo procesos interactivos de MULTIMEDIA.
El Amiga 3000 y la Multimedia son un solo concepto.

Commodore Amiga 3000
Modelos:
A-3000 16 MHz / 40 MB.
A-3000 25 MHz / 40 MB.
A-3000 25 MHz / 100 MB.
Procesador: Motorola 68030/68882.
Memoria: 1 MB Chip RAM hasta 2 MB.
1 MB Fast RAM hasta 16 MB.
Hard Disk SCSI.
8 slots expansión.
Interfaces: Vídeo en 23 pines para AMIGA (15.75 KHz).
Vídeo en 15 pines para vídeo VGA (31.5 KHz).
Audio estéreo digital izquierda/derecha.
Unidad externa de floppy.
Serie RS 232.
Paralelo Centronics.
SCSI externo.
Sistema Operativo: AMIGA DOS, 2.0 Workbench 1.3.
Extras

MULTIMEDIA es para COMMODORE un método de diseño e integración de tecnologías ordenador que permite al usuario final introducir crear, manipular y extraer: TEXTOS, GRAFICOS y SONIDOS, utilizando un único interface dirigido a los siguientes mercados:

APLICACIONES MULTIMEDIA

DTP - Desktop Publishing (Autoedición).

BP - Business Presentation (Presentaciones de empresa con gráficos de gestión).

PIS - Points of Information System (Sistemas de puntos de información).

DV - Desktop Video (Videoedición).

CBT - Computer Basic Training (Enseñanza asistida por ordenador).

SP - Slide Production (Producción de imágenes electrónicas y diapositivas).

DM - Desktop Music (Edición Musical).

CAD - (Diseño asistido por ordenador).
Desktop Graphics - (Diseño gráfico).

Commodore

C/ Principe de Vergara, 109
28002 MADRID. Tel.: (91) 563 3600

C/ Valencia, 49-51
08015 BARCELONA. Tel.: (93) 325 5008

LAS RAZONES DE UN LIDER

Porque COMMODORE representa la opción más lógica del mercado para resolver cualquier necesidad de comunicación en la Empresa.
El más amplio abanico de posibilidades para cubrir cualquier aplicación específica.
Su avanzada tecnología y sus controles de fabricación, garantizan la fiabilidad y calidad de sus componentes permitiendo, además, ofrecer los precios más competitivos del Mercado Español.
Por algo COMMODORE es la empresa de microinformática con más de 12 millones de ordenadores vendidos en todo el mundo, lo que le ha llevado a convertirse en el n.º 2 del sector.

C 286-LT
COMMODORE presenta como novedad el PC Compatible PORTATIL. Un ordenador compacto y ligero, con posibilidad de conectarlo a la red o a través de baterías recargables para su uso en cualquier lugar.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Procesador 80 C 286, 12,5/8.0 MHz.
1 MB RAM.
Floppy: 3 1/2" (1.44 MB).
Disco Duro 20 MB.
Salida, Serie, Paralelo, Vídeo.
Tarjeta gráfica VGA.
MS-DOS 4.01.
1 slot de expansión.
Peso: 3,2 Kg.

DIVISION DE REDES LOCALES
Netware Novell, todas las versiones incluyendo ELS-I-V. 2.12 y Netware 386 V. 3.1.

Tarjetas Ethernet, Ethercard Plus de 8,16 bits y MCA.
Tarjetas Arcnet de 8,16 bits y MCA para cable electrónico y fibra óptica.
Tarjetas Token Ring de 8,16 bits y MCA a 4 y 16 MBps.



PC 10-III XT
Procesador 8088, 4.7, 7.16, 9.54 MHz.
640 KB RAM.
Floppy de 3 1/2" ó 5 1/4".
Tarjeta gráfica VGA.
Salida Serie, Paralelo, Vídeo y Ratón.
Monitor VGA.

PC 20-III XT
Procesador 8088, 4.7, 7.16, 10 MHz.
640 KB RAM.
Floppy de 5 1/4" y Disco Duro 20 MB.
Tarjeta gráfica VGA.
Salida Serie, Paralelo, Vídeo y Ratón.
Monitor VGA.

PC 35-III AT
Procesador 80286, 6, 8, 12 MHz.
1 MB.
Floppy 3 1/2" y Disco Duro 20 MB.
Tarjeta gráfica VGA.
Salida Serie, Paralelo, Vídeo y Ratón.
Monitor VGA.

PC 45-III
Procesador 80286, 16 bits, 6, 8, 12 MHz.
1 MB, RAM ampliable a 16 MB.
Disco Duro de 52 MB.
Floppy 5 1/2" (1,2 MB).
Salida Serie, Paralelo, Vídeo y Ratón.
4 slots de expansión.
Tarjeta gráfica VGA
Monitor VGA.

PC 50-II
Procesador 80386 SX, 16 MHz.
1 MB RAM.
Floppy 3 1/2" (1,44 MB).
Disco Duro de 40 MB o 100 MB.
Salida Serie, Paralelo, Vídeo digital y analógico.
6 slots de expansión.
Tarjeta gráfica VGA.
Monitor VGA.

PC 60 TOWER
Procesador 80386, 32 bits, 25 MHz.
32 K caché.
2 MB RAM, ampliable a 18 MB.
Floppys 5 1/4" (1,2 MB) y 3 1/2" (1,44 MB).
Disco Duro de 80 MB o 200 MB (17 ms).
Salida Serie, Paralelo, Vídeo y Ratón.
9 slots de expansión.
Tarjeta gráfica Súper VGA.
Monitor VGA.

Documento cedido por:

David Sancho

Digitalización de:

http://www.exploracommodore.com/